

Referat fra vevmøtet 15.03.10

- 1) Anne Marie M. begynner å veve duk. Her er det mulig for nye å melde seg på.
- 2) Veskeveven går greit nå etter at vi dro av og på noen meter. Aud vever nå. De fleste har vevd kortere enn planlagt, derfor er det mulig for nye å komme til her også.
- 3) ”Rimfrost” går greit. Else-Karin har vevd og klippet ned. Skal behandle sitt produkt med grønnsåpe og tørketrommel slik det står i oppskriften. Vi er spent på resultatet... Det jobbes fortsatt med planer for ”picknic-pledd” i vaffel-teknikk. Vi har funnet en svensk forbindelse som har billigere bomullsgarn enn Solberg-garnet.
- 4) Renning til fellåkle er hovla og treing er i gang. Britha har byttet plass med Målfrid, og er nå reserve. Ellers var det enighet om at vi ikke følger lista i boka slavisk. Den som er ferdig med å veve, gir beskjed til Olaug som sender e-post til alle og finner en som kan overta.
- 5) Gryteklutene er godt i gang. Ønske om å veve mer gryteunderlag så det ble satt opp liste på dette. Men først skal vi kanskje ta ei fillerye i militærgarn? Håper på gode ideer.
- 6) Sisko er i gang med å veve løper / fellåkle i ubleika lin 20/2.
- 7) Olaug vever sjal på damaskveven. Her ser vi snart enden på renninga. Det er bestilt ny, høy skje til denne veven. Tror kanskje det kan bidra til at skillet blir litt bedre. Det er bestilt garn til løperen som er planlagt etterpå, lys nøytral lin 16/2. Mange interesserte, så her blir det satt opp 30 m renning. Alle må være med og tre denne så vil vi kanskje skjønne bedre hvordan veven virker.

Diverse:

Ønske om et bekledningsstoff. Olaug viste bilder av to ponchoer som var utstilt på Vevmässan. Anne Marie F. jobber videre med forslag til den ene med lignende teknikk som ”Rimfrossten”, men i farger.

For å holde en jevn fremdrift på vevene, må den som er i gang med å veve, avsette et par ettermiddager pr. uke inntil arbeidet er ferdig.

Dessverre er det ”løse tråder” bak på alle vevene våre nå. Den som vever må følge med og nøste opp disse etter hvert, slik at de ikke lager krøll. Sjekk også at alle skruer og plastdippedutter er på plass. Hvis ikke, vil det bli feil i veven og det er unødvendig.

19. mars 2010 / Olaug